

Visionip - Peintures brillantes

Peintures Brillantes :



L'EAUNIP BRILLANT



Destinations & Supports : INT/EXT Sur tous fonds imprimés.

Caractéristiques : Peinture laque acrylique tendue haut de gamme.

Aspect : brillant

Rendement : 12 m²/L 10 m²/kg

Teintes : Blanc

Conditionnement : 4L / 15L

Phase :

Application :

BRILLONIP



Destinations & Supports : INT/EXT Sur tous fonds imprimés.

Caractéristiques : Peinture laque alkyde brillante, garnissante. Tendu excellent.

Aspect : brillant profond

Rendement : 14 m²/L

Teintes : Blanc - PO0 - PO1 - PO2 - PO3 - POY -

Conditionnement : 1L / 4L / 15L

Phase :

Application :

BRILLETHANE



Destinations & Supports : INT/EXT Sur tous fonds imprimés.

Caractéristiques : Peinture laque PU fongicide brillante pour fonds alcalins. Qualité alimentaire, contact occasionnel.

Aspect : brillant

Rendement : 16 m²/L 13 m²/kg

Teintes : Blanc

Conditionnement : 1L / 4L / 15 L

Phase :

Application :

PEINTURE LAQUE STAR



Destinations & Supports : INT/EXT Sur tous fonds imprimés.

Caractéristiques : Peinture laque alkyde brillante et tendue.

Aspect : brillant

Rendement : 13 m²/L 11 m²/kg

Teintes : Blanc - PO2

Conditionnement : 4L / 15L

Phase :

Application :

Fiches techniques et fiches de données sécurité disponibles sur www.onip.com

Visionip - Peintures brillantes

Peintures Demi-Brillantes :



BRILLACRYL DEMI BRILLANT



Destinations & Supports : INT/EXT Sur tous fonds imprimés.

Caractéristiques : Peinture acrylique

Aspect : 1/2 brillant pommelé

Rendement : 10 m²/L 7 m²/kg

Teintes : Blanc

Conditionnement : 15L

Phase :

Application :

GLYCONIP



Destinations & Supports : INT/EXT Sur tous fonds imprimés.

Caractéristiques : Peinture glycéro garnissante, opacifiante.

Aspect : 1/2 brillant poché

Rendement : 11 m²/L 8 m²/kg

Teintes : Blanc

Conditionnement : 4L / 15L

Phase :

Application :

SILKOR POCHE



Destinations & Supports : INT/EXT Sur tous fonds imprimés.

Caractéristiques : Peinture glycéro très garnissante, très opacifiante.

Aspect : 1/2 brillant poché

Rendement : 10 m²/L 7 m²/kg

Teintes : Blanc

Conditionnement : 4L / 15L

Phase :

Application :