

Visionip - Peintures décoratives

Décors à relief structuré :



TOILACRYL DECOR



Destinations & Supports : INT Sur tous supports usuels imprimés ou sur toile de verre TOIL'ONIP

Caractéristiques : Revêtement acrylique décoratif polyvalent. Finition monocouche pour toile de verre. Revêtement structuré sur fonds lisses.

Aspect : satiné, relief suivant matériel d'application

Rendement : 3,5 m²/kg

Teintes : Blanc

Conditionnement : 15L

Phase :

Application :

OPACERAM DECOR



Destinations & Supports : INT Sur tous supports usuels imprimés et sur toiles de verre

Caractéristiques : Revêtement acrylique décoratif polyvalent. Peinture colle et finition monocouche pour toile de verre. Finition structurée sur fonds lisses.

Aspect : satiné

Rendement : 3,5 m²/kg

Teintes : Blanc

Conditionnement : 15L

Phase :

Application :

Les décors d'Onip :

ARGIL'ONIP SOUS-COUCHE



Destinations & Supports : INT - Sur fonds lisses et non absorbants. Dans le cas de fonds absorbants et douteux, imprimer avec PRIMONIP HYDRO G avant l'application de la sous-couche Argil'Onip

Caractéristiques : Sous-couche acrylique d'accrochage du Système Argil'Onip

Aspect : -

Rendement : 7,5 à 9 m²/L

Teintes : Blanc

Conditionnement : 1L

Phase :

Application :

Visionip - Peintures décoratives

Les décors d'Onip :

ARGIL'ONIP FINITION

FT
PDF



Destinations & Supports : INT - Sur tous les fonds usuels intérieurs du bâtiment en travaux neufs ou d'entretien.

Caractéristiques : Enduit décoratif d'intérieur mat à base d'argile et de sables fins.

Aspect : mat

Rendement : 7 à 9 m²/kg

Teintes : 14 teintes

Conditionnement : 11kgs

Phase :

Application :

ARGIL'ONIP PAILLE

FT
PDF



Destinations & Supports : INT -

Caractéristiques : Charge décorative constituée de paille à ajouter aux 11 kgs d'Argil'Onip Finition pour un aspect "rustique" fibré

Aspect :

Rendement : 100 à 500 g pour 11kgs m²/kg

Teintes :

Conditionnement : 100 g

Phase :

Application :

LES ESSUYES SOUS-COUCHE

FT
PDF



Destinations & Supports : INT - Sur fonds lisses ou à relief

Caractéristiques : Sous-couche acrylique lisse garantissant une qualité optimale de finition "à l'essuyé"

Aspect : -

Rendement : 10 à 19 m²/L

Teintes : Blanc

Conditionnement : 1L/2L

Phase :

Application :

LES ESSUYES FINITION

FT
PDF



Destinations & Supports : INT - Sur fonds lisses ou à relief, très résistant d'un rendement exceptionnel

Caractéristiques : Finition acrylique veloutée "à l'essuyée"

Aspect : -

Rendement : 15 à 23 m²/L

Teintes : 14 teintes

Conditionnement : 1L/2L

Phase :

Application :

Visionip - Peintures décoratives

Toile de Verre :

TOIL'ONIP SCANDATEX (collection 2008/2009)



Destinations & Supports : INT Sur tous supports usuels imprimés

Caractéristiques : 12 classiques - 7 designers - 4 wall liner - 6 pré-peintes - 4 pré-encollées

Aspect : Décoratif structuré

Rendement :

Teintes : Référence de la collection TOIL'ONIP 2008/2009

Conditionnement : rouleau

Phase :

Application : Collé