

**Classification AFNOR :** NF T 36.005 Famille I - Classe 7b2

La **peinture acrylique brillante d'Onip Déco** est une peinture intérieure et extérieure de haute qualité en phase aqueuse pour les cuisines, salles de bain, grilles, boiseries...

**Performances principales :**

- Grand confort d'application.
- Absence d'odeur.
- Séchage rapide.
- Pièces rapidement réutilisables après application.
- Microporeuse (laisse respirer les surfaces notamment le bois).
- Ne jaunit pas.

### Caractéristiques techniques

Destination	: Décoration et protection des murs, boiseries...
Aspect du film	: brillant
Diluant et nettoyage du matériel	: Eau
Rendement superficiel spécifique	: 12 m <sup>2</sup> au litre
Sec au toucher	: 3 heures
Recouvrable	: 24 heures
Entretien	: Lessivable

**Préparation des fonds :**

Anciennes peintures : lessiver, rincer, laisser sécher  
Peintures écaillées : enlever les parties non adhérentes, enduire poncer et dépoussiérer.  
Peintures brillantes : poncer et dépoussiérer.  
Fonds neufs : (plâtre, plaques de plâtre, enduit, boiserie) : appliquer la **Sous-couche universelle ONIP**  
Métaux ferreux : appliquer la **Sous-couche spéciale fer ONIP DECO**

**Mode d'emploi :**

Bien remuer avant l'emploi.  
Appliquer en 2 couches à la brosse ou au rouleau, la première couche pouvant être diluée à 5% d'eau.

**Conditionnement :** 0,5 L et 2.5 L

**Teintes :** Blanc.

**Conservation en emballage hermétique d'origine non ouvert :** 24 mois à l'abri de la chaleur et du gel.

**Hygiène et sécurité (directive 2004/73/CE – 29ème adaptation modifiée au 1er Mars 2007) :**

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site <http://www.onip.com>.  
Valeur limite COV en UE de ce produit (catégorie A/b) : 150g/l (2007) – 100g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 100 g/l de COV.



**Edition : Septembre 2008**

**Nota :** La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

### PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex  
Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email [administratif@onip.com](mailto:administratif@onip.com)  
Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE  
Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email [labo@onip.com](mailto:labo@onip.com)  
S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038  
Sites de production certifiés ISO 9001/2000