

## Грунтовка акриловая матовая непрозрачная гладкая

**Норма AFNOR :** NF T 36.005 Семейство I – Класс 7b2

**LABEL'ONIP IMPRESSION** – первая гладкая грунтовка для внутренних работ, сертифицированная Ecolabel Européen.

**LABEL'ONIP IMPRESSION** – грунтовка нового поколения, соединившая в себе гладкость и прочность красок на основе глифталевых смол и отсутствие запаха акриловых.

### Основные рабочие характеристики :

- Легкость нанесения
- Слабовыраженный запах
- Хорошая кроющая способность и непрозрачность
- Высокая прочность



- Сертифицирована Ecolabel Européen (лицензия n° 05/03)
- Совместимость со старыми глифталевыми покрытиями
- Нечувствительность к щелочным основам
- Быстрое высыхание

### Технические характеристики

#### Состав :

- Вяжущий материал : акриловая эмульсия одифицированная
- Твердые составляющие : титановая окись и минеральные добавки

Объемная масса при 20°C : 1,54 г/см<sup>3</sup> +/- 0,05

Вес сухого остатка : 66% +/- 2%

Объем сухого остатка : 42% +/- 2%

#### Время высыхания (20°C – относ. влажность 65%) :

- На отлип : 1 час
- Возможность нанесения следующего слоя : 12 часов

Поверхностный теоретический расход : 9 - 10 м<sup>2</sup>/л

Внешний вид (в банке) : густая

Вид лакокрасочного покрытия : матовая гладкая

Степень блеска : <4% под 85°

### Назначение :

**LABEL'ONIP IMPRESSION** – грунтовка акриловая матовая гладкая для внутренних работ, наносимая на все традиционные основы (чистые, сухие и должным образом подготовленные).

### Подготовительные работы:

Поверхность должна быть сухой и чистой, подготовленной в соответствии с действующими нормами. Удалить хлопья старой краски и другие поверхностные загрязнения. Очистить основу с помощью соответствующих механических и/или химических средств для получения чистой и сухой поверхности. Для удаления плесени и грибов можно использовать **L'ONIP MOUSSE** или **FONGIVORE**.

### Рекомендации по применению :

Не наносить на влажные, жирные, зараженные микроорганизмами поверхности.

Старые покрытия должны быть отшлифованы.

- Температура комнатного воздуха : > 8°C
- Влажность поверхности, готовой к окраске : < 5%
- Относительная влажность воздуха : < 65%

**LABEL'ONIP IMPRESSION** наносится в 1 слой (разбавление водой не обязательно, кроме отдельных случаев) при помощи:

- кисть для акриловых красок (тип Sikkor Aqua)
- валик короткошерстный 5 мм, тканая микрофибра (тип Lackstar – Rotaplast) для гладкого эффекта.
- валик короткошерстный 10 мм, тканая микрофибра (тип Microstar 10 – Rotaplast) для получения эффекта «легкие разводы».
- пневматический распылитель (наконечник 0,015" – 0,021") тип Airlessco, можно разбавить водой (до 5% от объема).
- Очистка инструментов: вода

**Упаковка:** 1 л - 4 л – 15 л

### Цвета :

- Белый (основной) + de 1200 цветов при колорировании системой ONIP.



**Гарантийный срок хранения (в закрытой упаковке):** 24 месяца при защите от повышенных и пониженных температур.

### Безопасность (директива 2008/58/CE – 30-ая версия) :

Информацию о безопасности данного продукта можно получить на сайте <http://www.onip.com>.

Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте, готовом к применению (Директива 2004/42/CE) : 15 г/л



**Обновление : Август 2009**

**Примечание:** Данное описание служит для информирования покупателей о свойствах и качествах нашего продукта. Вся информация, содержащаяся в данном документе основана на имеющихся в настоящее время знаниях и результатах экспериментов, проведенных в соответствии с принятыми нормами или "DTU", находящимися в силе. В связи с постоянным совершенствованием наших продуктов, перед началом работ необходимо проверить актуальность настоящего документа. Данное описание обновляется раз в год, новая редакция заменяет все предыдущие. В спорном случае настоящий документ является единственно верным.

## PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email [administratif@onip.com](mailto:administratif@onip.com)

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email [labo@onip.com](mailto:labo@onip.com)

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

**Sites de production certifiés ISO 9001/2000**