

Норма AFNOR : NF T 36.005 Семейство I – Класс 7b2

ESSUYES d'ONIP – краска акриловая для внутренних работ наносимая в 1 или 2 слоя в зависимости от желаемого эффекта. Множество вариантов техники окрашивания позволяет добиться различных декоративных эффектов.

Основные рабочие характеристики :

- Легкость нанесения
- Без запаха
- Моющаяся



- Сертифицирована NF Environnement (лицензия n° 27/26)
- Возможность создания различных текстурных эффектов

Технические характеристики

Состав :

- Вяжущий материал : акриловая эмульсия
- Твердые составляющие : титановая окись и минеральные добавки

Объемная масса при 20°C : 1,15 г/см³ +/- 0,05

Вес сухого остатка : 32,5% +/- 2%

Объем сухого остатка : 22,5% +/- 2%

Время высыхания (20°C – относ. влажность 65%) :

- На отлип : 1 час
- Возможность нанесения следующего слоя : 12 часов

Поверхностный теоретический расход : 22-24 м²/л

Внешний вид (в банке) : жидкая

Вид лакокрасочного покрытия : бархатистый

Назначение :

Краска ESSUYES d'ONIP наносится в 1 или 2 слоя в сочетании с грунтовкой **ESSUYES d'ONIP** что позволяет добиться высококачественного окрашивания.

Подготовительные работы:

Поверхность должна быть сухой и чистой, подготовленной в соответствии с действующими нормами. Удалить хлопья старой краски и другие поверхностные загрязнения. Очистить основу с помощью соответствующих механических и/или химических средств для получения чистой и сухой поверхности.

Рекомендации по применению :

Не наносить на влажные, жирные, мерзлые, подвергающиеся конденсации или зараженные микроорганизмами поверхности. Старые покрытия должны быть отшлифованы.

- Температура комнатного воздуха : > 8°C
- Влажность поверхности, готовой к окраске : < 5%
- Относительная влажность воздуха : < 65%

Краска ESSUYES d'ONIP наносится валиком для лака, каждому новому покрытию необходимо придать желаемый текстурный эффект сразу после каждого окрашивания с помощью акриловой щетки, спонжа или валиком для декоративных эффектов.

- Очистка инструментов: вода

Упаковка: 2 л

Цвета : Белый + 20 цветов при колорировании системой ONIP (LES ESSUYES)



Гарантийный срок хранения (в закрытой упаковке): 24 месяца при защите от повышенных и пониженных температур.

Безопасность (директива 2008/58/CE – 30-ая версия) :

Информацию о безопасности данного продукта можно получить на сайте <http://www.onip.com>.

Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте, готовом к применению (Директива 2004/42/CE): 70г/л

Обновление : Август 2009

Примечание: Данное описание служит для информирования покупателей о свойствах и качествах нашего продукта. Вся информация, содержащаяся в данном документе основана на имеющихся в настоящее время знаниях и результатах экспериментов, проведенных в соответствии с принятыми нормами или "DTU", находящимися в силе. В связи с постоянным совершенствованием наших продуктов, перед началом работ необходимо проверить актуальность настоящего документа. Данное описание обновляется раз в год, новая редакция заменяет все предыдущие. В спорном случае настоящий документ является единственно верным.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email administratif@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001/2000