

Grand Prix Européen  
de la Communication ecolabel 2009

Batiweb-Awards 2009 PURsoie d'Onip  
Développement durable

Batiweb-Awards 2011  
Isolation thermique et acoustique



# Aqua 50

GAMME ONIP



Imprim

Mat

Velours

Satin

## GAMME Aqua 50



Services commerciaux :  
125-127, av. de Fontainebleau  
94276 Le Kremlin-Bicêtre  
Tél. : 01 46 72 30 95 - Fax. : 01 46 72 36 65  
www.onip.com

Laboratoire :  
Tél. : 02 32 50 40 16 - Fax : 02 32 50 90 10

Dépôt central :  
Tél. : 02 32 50 90 16 - Fax. : 02 32 50 40 89  
À Hondouville - 27400 Louviers

Les usines de production sont certifiées ISO 9001: 2000

Cachet du distributeur

www.onip.com  
www.isolation-thermique-onip.com



Gamme Acrylique  
Ecolabel Européen (en cours)

www.onip.com  
www.isolation-thermique-onip.com

PEINTURE ET RESPECT  
DE L'ENVIRONNEMENT  
C'EST POSSIBLE !



90 % de nos produits sont labélisés

# PEINTURE ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT C'EST POSSIBLE !



## L'Ecolabel Européen

est un moyen simple d'aider les utilisateurs à choisir en connaissance de cause les produits aux répercussions écologiques moindres et bénéficiant de garanties au niveau qualité.

L'Ecolabel Européen repose sur le principe d'une « approche globale ». Ses objectifs sont de promouvoir la conception, la production, la commercialisation et l'utilisation de produits ayant une incidence sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie.

Le label écologique européen qui est le seul signe de qualité environnementale à la fois certifié par un organisme indépendant et valable à l'échelle de l'Europe, est un moyen unique de répondre aux attentes de vos clients. Pour recevoir l'Ecolabel Européen les peintures doivent répondre aux critères écologiques et de performances suivants :

- Faible contenu en Composés Organiques Volatiles (COV) et en Hydrocarbures Aromatiques Volatiles (HAV).
- Absence de métaux lourds et de substances dangereuses pour l'environnement et la santé.
- Garantie d'un minimum de pouvoir masquant et d'une résistance à l'eau et au frottement.

Peintures Onip s'est engagé depuis 20 ans à fournir aux professionnels des produits performants et innovants dans le respect de l'environnement.



## Gamme AQUA 50

### Caractéristiques communes aux 4 produits :

- Caractéristiques :**
- Rendement superficiel théorique : 9 m<sup>2</sup>/L
  - Classification AFNOR : NFT 36.005 Famille I Classe 7b2
  - Classification COV : Valeur limite en UE de ces produits : (Cat A/a) : 30g/l (2010) Ces produits contiennent au maximum : 15 g/l COV
  - Conditionnement : 15L
  - Teintes : + de 1200 teintes du système COLOR'ONIP réalisables à partir du blanc

- Propriétés :**
- Émissions dans l'air intérieur : A+
  - Certificat Ecolabel Européen : en cours
  - Faible odeur
  - Facilité d'application
  - Bon pouvoir opacifiant

- Matériel d'application**
- À la brosse acrylique
  - Au rouleau poils moyens 10 à 14 mm Microfibres tissés
  - Au pistolet sans air type Airlessco avec dilution 3 à 5% d'eau

- Supports :**
- Fonds neufs (plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, cartonnées)
  - Supports revêtus par des anciennes peintures
  - Supports alcalins à base de liant hydraulique



## Aqua 50 Imprim

Impression utilisée en intérieur sur plâtre, plaques de plâtre, supports alcalins, anciennes peintures adhérentes (acryliques et glycérophthaliques)

### Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201),  
Température de l'air ambiant : > 8°C (intérieur)  
Humidité du fond prêt à peindre : < 5 % (intérieur)  
Hygrométrie relative : < 65 % (intérieur)  
Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre. Décontamination éventuelle du support avec ONIP MOUSSE ou FONGIVORE.  
Conditionnement : 15 L

### Caractéristiques :



**Séchage**  
(20°C et 65 % humidité relative) :  
Sec au toucher : 2 heures  
Délai de recouvrement : 6 heures

**Aspect du film :**  
Mat

**Certificat Ecolabel Européen :**  
En cours

## Aqua 50 Mat

Peinture de finition pour la protection et la décoration des murs et plafonds. Pour travaux neufs et rénovation de finition courante (type B).

### Propriétés :

Aspect mat pommelé  
Rendement superficiel théorique: 9 m<sup>2</sup>/L  
Conditionnement : 15 L

### Caractéristiques :



**Séchage**  
(20°C et 65 % humidité relative) :  
Sec au toucher : 1 heure  
Délai de recouvrement : 8 heures

**Brillant spéculaire :**  
<3 % sous 85°

**Aspect du film :**  
Mat

**Certificat Ecolabel Européen :**  
En cours

## Aqua 50 Velours

Peinture de finition pour la protection et la décoration des murs et plafonds. Pour travaux neufs et rénovation de finition courante (type B).

### Propriétés :

Aspect velouté pommelé  
Rendement superficiel théorique: 9 m<sup>2</sup>/L  
Conditionnement : 15 L

### Caractéristiques :



**Séchage**  
(20°C et 65 % humidité relative) :  
Sec au toucher : 2 heures  
Délai de recouvrement : 8 heures

**Brillant spéculaire :**  
3 -5 % sous 60°

**Aspect du film :**  
Velouté

**Certificat Ecolabel Européen :**  
En cours

## Aqua 50 Satin

Peinture de finition pour la protection et la décoration des murs et plafonds. Pour travaux neufs et rénovation de finition courante (type B).

### Propriétés :

Aspect satiné pommelé  
Rendement superficiel théorique: 9 m<sup>2</sup>/L  
Conditionnement : 15 L

### Caractéristiques :



**Séchage**  
(20°C et 65 % humidité relative) :  
Sec au toucher : 2 heures  
Délai de recouvrement : 8 heures

**Brillant spéculaire :**  
15 % sous 60°

**Aspect du film :**  
Satin

**Certificat Ecolabel Européen :**  
En cours