2013
Label'Onip Clean'R élu produit du BTP de l'année

2012
Médaille d'or des Trophées de l'Innovation (salon Surfaces et Matières), pour «Contrastes et Harmonies», 1er nuancier dédié à l'accessibilité des ERP (Etablissements Recevant du Public)

2011
Batiweb Award pour ONIP Taloché RPE, catégorie Isolation Thermique et Acoustique

2009
Grand Prix Européen de la Communication Ecolabel

ONIP
PEINTURES

PEINTURE ISOLANTE ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE

Services commerciaux :
125-127, avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tél. : 01 46 72 30 95 – Fax : 01 46 72 36 65
contact@onip.com

Laboratoire :
Tél. : 02 32 50 40 16 – Fax : 02 32 50 90 10

Dépôt central :
Tél. : 02 32 50 90 16 – Fax : 02 32 50 40 89
À Hondouville - 27400 Louviers

Les usines de production sont certifiées ISO 9001 version 2008.

Cachet du distributeur

www.onip.com
www.peinture-depolluante.fr

RENOV'MAT
MAT ISOLANT

ONIP
PEINTURES

Peinture opacifiante sans tension
acrylique en phase aqueuse

www.onip.com
www.peinture-depolluante.fr

PEINTURE ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT C'EST POSSIBLE !

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

PAR AFNOR CERTIFICATION NF ENVIRONNEMENT

90 % de nos produits sont labélisés

RENOV'MAT

La peinture RENOV'MAT Onip est idéale pour les travaux neufs et de rénovation de finition soignée (type B).

ELLE PERMET DE MASQUER LES TACHES (PLAFONDS SALIS OU TACHÉS : TANIN, SUIE, BISTRE, NICOTINE...) ET OFFRE UNE TRÈS GRANDE OPACITÉ.

NF ENVIRONNEMENT

UNE DOUBLE GARANTIE QUALITÉ ENVIRONNEMENT

Les performances environnementales et l'efficacité des produits NF Environnement, définies par un cahier des charges rigoureux, sont régulièrement contrôlées par un organisme indépendant.

L'adoption de la marque NF Environnement permet de participer aux initiatives environnementales mises en place par les pouvoirs publics comme l'approche intégrée des produits et le développement durable ; elle offre un atout supplémentaire pour répondre aux appels d'offres des collectivités éco-responsables.

De plus, en mettant à disposition des applicateurs des produits plus respectueux de l'environnement, l'image d'entreprise citoyenne de la marque se trouve confortée.

A travers ses gammes en phase aqueuse labélisées NF Environnement, Peintures ONIP participe au respect de l'environnement :

- **Impact sur l'environnement minime,**
- **Pas de nuisance,**
- **Facile d'entretien,**
- **Faible odeur,**
- **Risque de pollution faible.**

ÉTIQUETTE A+

ÉTIQUETAGE POUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION ET DE DÉCORATION

Cet étiquetage doit permettre au consommateur de mieux connaître la typologie des produits, selon un classement en 4 catégories, A+, A, B et C.

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Cette réglementation est issue des lois Grenelle I et II. Le décret et l'arrêté parus au printemps 2012 précisent les règles d'étiquetage des produits concernés, et donnent l'obligation aux fabricants d'apposer une étiquette sur le produit ou son emballage indiquant ses caractéristiques d'émissions, une fois mis en œuvre, en substances polluantes volatiles.

PROPRIÉTÉS

- **Aspect très mat pommelé**
- **Excellent pouvoir isolant des taches**
- **Sans tension, évite les écaillages et cloquages**
- **Très grande blancheur**
- **Facilité d'application**
- **Temps ouvert long**
- **NF Environnement (en cours)**
- **Excellent pouvoir opacifiant**
- **Absence de projection et de reprise**

CARACTÉRISTIQUES

Rendement superficiel théorique : 9 à 11 m^2/L
Séchage (20°C et 65% humidité relative) : Sec au toucher : 1 heure
Délai de recouvrement : 6 heures
24 h pour obtenir un pouvoir isolant maximum
Brillant spéculaire : < 2% sous 85°
Liant : Résine acrylique
Classification AFNOR (NF T 36-005) : NF T 36.005 Famille I - Classe 7b2
Classification COV (directive 2004/42/CE) : Valeur limite en UE de ce produit (Cat A/a) : 30 g/L (2010)
Ce produit contient au maximum 30 g/L COV
Etiquetage en émissions COV (Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011) : A+
Masse volumique à 20°C : 1,49 g/cm^3 +/- 0,05
Certification NF Environnement : en cours
Conditionnement : 4 L et 15 L (Blanc)
Teintes : + de 1200 teintes du système COLOR'ONIP réalisables à partir du blanc
Conservation : 24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et du gel

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds :
Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201), en respectant les règles de l'art.
Température de l'air ambiant : > 8°C (intérieur)
Humidité du fond prêt à peindre : < 5% (intérieur)
Hygrométrie relative : < 65% (intérieur)

Les anciens badigeons seront éliminés.
Les fonds difficiles (farinants, friables ...) seront imprimés au préalable.

Ci-dessous figure le système conseillé en fonction des supports :

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Fonds neufs et sains (plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées) ou **supports revêtus adhérents salis ou tachés**	**RENOV'MAT ONIP** (1 couche)	**RENOV'MAT ONIP** (1 à 2 couches)
Fonds difficiles	**ONIPRIM dilué**	

Matériel d'application :
· à la brosse acrylique
· au rouleau poils courts 12 à 14 mm (type Aquastar 13 - Rotaplast)
· au pistolet sans air (buse 0,015" à 0,018") type Airlessco avec dilution 3 à 5% d'eau

Nettoyage des outils : eau