

# Mon nom

# est

# ONIPSTAR!



Très bon pouvoir opacifiant

Temps ouvert + long

## La qualité version longue

Faible teneur en C.O.V.



Notre gamme **ONIPSTAR HG** qui bénéficie de la norme NF Environnement, norme qui s'inscrit dans une démarche plus globale de protection de l'environnement et de développement durable ainsi que d'efficacité des produits, comporte une impression, une finition mate, une finition velours et une finition satinée.

Performances principales :

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facilité d'application</li> <li>• Faible odeur</li> <li>• Aspect pommelé arrondi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Très bon pouvoir opacifiant</li> <li>• Temps ouvert plus long</li> <li>• Faible teneur en COV (Composés Organiques Volatiles)</li> </ul> |
|--|---|



La Gamme ONIPSTAR HG s'applique en 2 couches : à la brosse et au rouleau poils courts 13 mm type ROTANYL 14 (ROTAPLAST)

Nettoyage du matériel : à l'eau.

• **ONIPSTAR HG Imprim**

- Mat
- Recouvrable par des acryliques ou des glycéros
- Rdt : 9 à 10 m<sup>2</sup>/l
- Teintes : Blanc (1130 teintes du système COLOR'ONIP)
- Teneur en C.O.V. : 27g/l



Une double garantie qualité - environnement : Les performances environnementales et d'efficacité des produits NF Environnement, définies par un cahier des charges rigoureux, sont régulièrement contrôlées par un organisme indépendant.

L'adoption de la marque NF Environnement permet de participer aux initiatives environnementales mises en place par les pouvoirs publics comme l'approche intégrée des produits et le développement durable; elle offre un atout supplémentaire pour répondre aux appels d'offres des collectivités éco responsables.

De plus, en mettant à la disposition des applicateurs des produits plus respectueux de l'environnement, l'image d'entreprise citoyenne de la marque se trouve confortée.

• **ONIPSTAR HG Mat**

- Mat (brillant < 3% @ 85°)
- Rdt : 8 à 9 m<sup>2</sup>/l
- Teintes : Blanc (1130 teintes du système COLOR'ONIP)
- Teneur en C.O.V. : 27g/l

• **ONIPSTAR HG Velours**

- Velouté (brillant < 5% @ 60°)
- Rdt : 8 à 9 m<sup>2</sup>/l
- Teintes : Blanc (1130 teintes du système COLOR'ONIP)
- Teneur en C.O.V. : 29g/l

• **ONIPSTAR HG Satin**

- Satin (brillant entre 10 et 15% @ 60°)
- Rdt : 9 à 10 m<sup>2</sup>/l
- Teintes : Blanc (1130 teintes du système COLOR'ONIP)
- Teneur en C.O.V. : 29g/l



LUTHRINGER 01 69 20 64 00

Utilisation de colorant sans C.O.V. pour la réalisation des teintes.