

# PURvelours d'Onip

Laque intérieure alkyde uréthane en phase aqueuse



En cours de certification

[www.onip.com](http://www.onip.com)



# PURvelours *d'Onip*

... Temps ouvert : jamais aussi proche d'une glycéro

## Performances du produit :

- Temps ouvert long
- Grand confort d'application
- Aspect délicatement velouté de face et en lumière rasante
- Excellente dureté
- Résistance à la rayure remarquable
- Excellent garnissant des arêtes
- Bonne lessivabilité
- Très bon rendu
- Très grande blancheur et opacité



En cours de certification

## Laque veloutée intérieure alkyde uréthane en phase aqueuse

### Destination :

PURvelours *d'Onip* s'applique sur tous les fonds usuels du bâtiment en travaux neufs ou d'entretien lorsqu'on désire une finition soignée et tendue.

### Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs, et préparés en conformité avec le DTU en vigueur.

### Sous-couche à appliquer :

Pour les fonds neufs (plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées), appliquez PRIMONIP HYDRO G. Pour d'autres fonds ... nous consulter.

Application : pure en 1 ou 2 couches

Matériel : brosse, rouleau ou pistolet sans air

Nettoyage : eau

Conditionnement : Blanc (1L - 4L - 15L)

Teintes : Plus de 1800 teintes réalisables (1L et 4L) à partir de bases, grâce au système Color'Onip. Le produit teinté garde sa certification Ecolabel Européen



[www.onip.com](http://www.onip.com)

