

# DILUANT UNIVERSEL



Fiche technique n°204 - version février 2022

**Diluant**



## DESTINATION

Diluant universel utilisé pour toutes les peintures solvantées de la gamme ONIP INDUSTRIE.

## PROPRIETES

- Très efficace pour améliorer l'applicabilité des peintures solvantées de la gamme ONIP INDUSTRIE en 1<sup>ère</sup> couche ou en fonction du matériel d'application.

## CARACTERISTIQUES

<b>Rendement superficiel théorique :</b>	variable
<b>Masse volumique à 20°C :</b>	0,91 g/cm <sup>3</sup> +/- 0,02
<b>Viscosité :</b>	liquide
<b>Conditionnement :</b>	Incolore (1L, 5L et 25L)
<b>Conservation :</b>	24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur

## HYGIENE ET SECURITE

Dangereux, respecter les précautions d'emploi

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site <http://www.onip.com>.

**Nota :** La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

### PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau -  
94270 LE KREMLIN-BICETRE  
Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email : [contact@onip.com](mailto:contact@onip.com)  
Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE  
Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : [labo@onip.com](mailto:labo@onip.com)  
S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038  
Sites de production certifiés ISO 9001 version 2015

