ONIP CIRCUIT

Fiche technique n°28b - version mars 2023

Peinture de finition pour pneus

DESTINATION

Finition monocomposante aux polymères acryliques modifiés
Finition pour pneus de sécurité apportant un visuel pour les pilotes, les caméras et les spectateurs

PROPRIETES

- Bonne résistance aux intempéries
- Bon compromis dureté/souplesse

CARACTERISTIQUES

Rendement superficiel théorique : 8 m^2/L

Masse volumique à 20°C : 1,00 g/cm^3 +/- 0,02

Viscosité : liquide

Conditionnement : Incolore (5L)

Conservation : 24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et du gel

Matériel d'application :

- à la brosse
- au rouleau
- au pistolet

Nettoyage des outils :

HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site **http://www.onip.com.**

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

PEINTURES ONIP
Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau -
94270 LE KREMLIN-BICETRE
Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 – Email : contact@onip.com
Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE
Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com
S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038
Sites de production certifiés ISO 9001 version 2015