



Nevella

Crépi Intérieur décoratif



version février 2022

**Crépi intérieur à base de résines
acryliques en phase aqueuse**



DESTINATION

Revêtement intérieur décoratif d'aspect crépi ou taloché

PROPRIETES

- Facilité d'application
- Bon pouvoir garnissant
- Masque les imperfections du support
- Divers effets décoratifs possibles

CARACTERISTIQUES

Rendement superficiel théorique :	0,7 m ² /Kg
Séchage (20°C et 65% humidité relative) :	Sec au toucher : 6 heures séchage complet 24 heures
Liant :	résine styrène acrylique
Classification AFNOR (NF T 36-005) :	NF T 36.005 Famille I - Classe 7b2
Classification C.O.V. (directive 2004/42/CE) :	Valeur limite en UE de ce produit (Cat A/I) : 200g/l (2010) Ce produit contient au maximum 10 g/l COV
Etiquetage en émissions C.O.V. (Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011)	A+
Aspect du film :	mat
Aspect en pot :	épais
Masse volumique à 20°C :	1,8 g/cm ³ +/- 0,05
Extrait sec en poids :	82 % +/- 5%
Extrait sec volumétrique :	68 % +/- 5%
Conditionnement :	Blanc et Ton Pierre (15Kg)
Conservation :	24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et du gel

Nevella Crépi Intérieur décoratif

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201), en respectant les règles de l'art.

Température de l'air ambiant : > 8°C (intérieur)

Humidité du fond prêt à peindre : < 5% (intérieur)

Hygrométrie relative : < 65% (intérieur)

Ci-dessous figure le système conseillé en fonction des supports :

SUPPORT	IMPRESSION	FINITION
Fonds neufs (plaques de plâtre cartonnées)	Nevella Sous-couche plaques de plâtre cartonnées	Nevella Crépi intérieur décoratif
Fonds neufs (plâtre, carreaux de plâtre)	Sous-couche universelle	
Supports revêtus par des anciennes peintures		

Matériel d'application :

- au rouleau méché, alvéolé, nid d'abeille ou caoutchouc
- à la taloche plastique ou en acier inoxydable



Nettoyage des outils : EAU

HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site <http://www.onip.com>.

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email : contact@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001 version 2015

