reflex Clean'R MAT

version avril 2016

Peinture dépolluante à base de résines acryliques en phase aqueuse

Intérieur

DESTINATION

Peinture de finition pour la protection et la décoration des murs et plafonds **bénéficiant de la technologie Clean'R qui capte et détruit le Formaldéhyde présent dans l'air intérieur.**
Peinture **antibactérienne** selon la norme ISO 22196 : 2007 avec une efficacité > 99,9% (rapport 16BP023)

PROPRIETES

- Capte et détruit le formaldéhyde de l'air
- Détruit jusqu'à 60% de formaldéhyde
- Assainit durablement l'air intérieur
- Grande blancheur
- Rendu parfait
- Monocouche
- Lessivable

CARACTERISTIQUES

Rendement superficiel théorique :	10 m2/L
Séchage (20°C et 65% humidité relative) :	Sec au toucher : 1 heure Délai de recouvrement : 12 heures
Brillant spéculaire :	5% sous 85°
Liant :	résine acrylique
Classification C.O.V. (directive 2004/42/CE) :	Valeur limite en UE de ce produit (Cat A/a) : 30g/l (2010) Ce produit contient au maximum 2 g/l COV
Etiquetage en émissions C.O.V. (Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011)	A+
Aspect du film :	mat
Aspect en pot :	onctueux
Masse volumique à 20°C :	1,66 g/cm^3 +/- 0,05
Extrait sec en poids :	68 % +/- 2%
Extrait sec volumétrique :	47 % +/- 2%
Résistance à l'abrasion humide (NF EN 13300) :	classe 2 (perte d'épaisseur du film < 20 µm, 200 cycles)
Test d'adsorption de formaldéhyde	Rapport n°13-ON-4578-01
Certification Ecolabel Européen	en cours
Conditionnement :	1L et 2,5L
Conservation :	24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et du gel

ONIP PEINTURES

reflex CleanR

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds :
Les supports doivent être sains, secs et préparés
Température de l'air ambiant : > 8°C (intérieur)
Humidité du fond prêt à peindre : < 5% (intérieur)
Hygrométrie relative : < 65% (intérieur)
Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre.

SUPPORTS

Enduits, plâtre, carreaux de plâtre, fibre de verre, revêtement à peindre, anciennes peintures et papiers peints. Appliquer une sous-couche appropriée afin d'optimiser l'application en une couche.

MATERIEL D'APPLICATION

Matériel d'application :
- à la brosse acrylique
- au rouleau poils moyens polyester tissé (type Aquastar 13 – Rotaplast)

NETTOYAGE DES OUTILS

- eau

HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur

PEINTURES ONIP
Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau -
94270 LE KREMLIN-BICETRE
Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 – Email : contact@onip.com
Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE
Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com
S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038
Sites de production certifiés ISO 9001 version 2008

ONIP PEINTURES