



LABEL'ONIP IMPRESSION

Fiche technique n°20 - version avril 2024



EU Ecolabel : FR/044/005

Impression opacifiante



DESTINATION

Impression opacifiante utilisée en intérieur sur plâtre, plaques de plâtre, supports alcalins, anciennes peintures adhérentes (acryliques et glycérophtaliques)

PROPRIETES

- Très grande blancheur et opacité
- Très faible odeur
- Insensibilité aux fonds alcalins
- Adhérence sur anciens fonds glycérophtaliques
- Bonne dureté
- Facilité d'application

CARACTERISTIQUES

| | |
|--|---|
| Rendement superficiel théorique : | 11 m ² /L |
| Séchage (20°C et 65% humidité relative) : | Sec au toucher : 1 heure Délai de recouvrement : 12 heures |
| Brillant spéculaire : | < 4% sous 85° |
| Liant : | résine acrylique modifiée |
| Classification AFNOR (NF T 36-005) : | NF T 36.005 Famille I - Classe 7b2 |
| Classification C.O.V. (directive 2004/42/CE) : | Valeur limite en UE de ce produit (Cat A/g) : 30g/l (2010) Ce produit contient au maximum 10 g/l COV |
| Etiquetage en émissions C.O.V. (Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011) | A+ |
| Aspect du film : | mat |
| Aspect en pot : | onctueux |
| Masse volumique à 20°C : | 1,52 g/cm ³ +/- 0,05 |
| Extrait sec en poids : | 64 % +/- 2% |
| Extrait sec volumétrique : | 45 % +/- 2% |
| Certification Ecolabel Européen | licence n°005/08 |
| Conditionnement : | Blanc (1L, 4L et 10L) |
| Teintes : | + de 1200 teintes du système COLOR'ONIP réalisables à partir du blanc |
| Conservation : | 24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et du gel |



LABEL'ONIP IMPRESSION

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201), en respectant les règles de l'art.

Température de l'air ambiant : > 8°C (intérieur)

Humidité du fond prêt à peindre : < 5% (intérieur)

Hygrométrie relative : < 65% (intérieur)

Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre. Décontamination éventuelle du support avec **ONIP NET**.

Ci-dessous figure le système conseillé en fonction des supports :

| SUPPORTS | IMPRESSION | FINITION |
|--|--|--|
| Fonds neufs (plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées) | LABEL'ONIP IMPRESSION (1 couche pure ou diluée à 5% d'eau) | Peinture intérieure phase aqueuse |
| Supports alcalins à base de liant hydraulique | | |
| Supports revêtus par des anciennes peintures | | |
| Fonds poreux absorbants (enduits de préparation, bandes d'enduit) | | |

Matériel d'application :

- à la brosse acrylique
- au rouleau poils courts 10 mm Microfibres (type Microstar 10 – Rotaplast) : aspect lisse
- au rouleau poils moyens 13 mm Polyester tissé (type Aquastar 13 – Rotaplast) : aspect pommelé
- au pistolet sans air (buse 0,015") type Airlessco avec dilution entre 5 et 10%.



Nettoyage des outils : EAU

HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site <http://www.onip.com>

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email : contact@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001 version 2015

