



FAÇONIP

Gamme de revêtements souples
d'imperméabilité mono-produit D3 il à i4.

Existe en Mono Mat, Mono Velours, Taloché, S.H., B.S. et SIL.



Disponible en blanc et dans
+2000 teintes

Toute la gamme Façonip
est à découvrir au verso.

www.onip.com

FAÇONIP

Nos revêtements souples imperméables mono-produit.



FAÇONIP MONO

Revêtement souple d'imperméabilité mono-produit de classe D3 il à i4.

- Aspect mat décoratif
- Système mono-produit
- Grande souplesse dans le temps
- Imperméabilité aux eaux de ruissellement sur surfaces verticales
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- Facilité d'application



± 2,8 à 4,6 m² /L
Sec au toucher : 4h
Recouvrable : 24h
Masse volumique à 20°C :
1,38 g/cm³ ± 0,05



FAÇONIP MONO S.H.

Revêtement souple d'imperméabilité mono-produit de classe D3 il à i4.
Spécial Hiver.

- **Faible sensibilité à l'humidité et aux basses températures**
- Bénéficie des mêmes avantages que ceux cités pour le Façonip Mono



± 2,8 à 4,6 m² /L
Sec au toucher : 4h
Recouvrable : 24h
Masse volumique à 20°C :
1,39 g/cm³ ± 0,05



FAÇONIP MONO B.S.

Revêtement souple d'imperméabilité mono-produit de classe D3 il à i4.
Anti-gastéropode.

- **Le revêtement n'attire pas les gastéropodes**
- Bénéficie des mêmes avantages que ceux cités pour le Façonip Mono



± 2,8 à 4,6 m² /L
Sec au toucher : 4h
Recouvrable : 24h
Masse volumique à 20°C :
1,42 g/cm³ ± 0,05



FAÇONIP MONO SIL

Revêtement de décoration et d'imperméabilité mono-produit de classe D3 il à i4. **À base de résines acrylique photoréticulable et polysiloxane.**

- **Hydrophobe**
- Bénéficie des mêmes avantages que ceux cités pour le Façonip Mono



± 2,8 à 4,6 m² /L
Sec au toucher : 4h
Recouvrable : 24h
Masse volumique à 20°C :
1,39 g/cm³ ± 0,05



FAÇONIP MONO VELOURS

Revêtement souple d'imperméabilité mono-produit de classe D3 il à i4.
Finition velours.

- **Aspect velours**
- **Existe en version S.H. (Spécial Hiver)**
- Bénéficie des mêmes avantages que ceux cités pour le Façonip Mono



± 2,8 à 4,6 m² /L
Sec au toucher : 4h
Recouvrable : 24h
Masse volumique à 20°C :
1,39 g/cm³ ± 0,05



FAÇONIP TALOCHÉ

Revêtement souple d'imperméabilité de classe D3 il à i4.
Finition talochée.

- **Aspect mat taloché décoratif**
- **Système i3 inversé possible**
- Grande souplesse dans le temps
- Imperméabilité aux eaux de ruissellement sur surfaces verticales
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- Facilité d'application



± 0,66 m² /Kg
Sec au toucher : 4h
Recouvrable : 24h
Masse volumique à 20°C :
1,62 g/cm³ ± 0,05



- Toujours se référer à la fiche technique du produit en vigueur sur www.onip.com pour optimiser la qualité et le rendu des travaux. -