



ONIPRIM

Impression pénétrante, polyvalente & opacifiante en phase solvant.

Applicable sur tous fonds traditionnels peints, sains et cohérents du bâtiment.

PÉNÈTRE ET FIXE LES FONDS.

FILM DUR ET IMPÉNÉTRABLE.

**ADHÉRENCE DE LA FINITION
SUR DE NOMBREUX MATÉRIAUX
ANCIENS ET COMPLIQUÉS.**



Disponible en blanc et dans
+1200 teintes



3L

16L



www.onip.com

Après préparation du support, l'impression Oniprim s'applique sur :

Boiseries intérieures et extérieures,
Fonds neufs (plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonées, enduit de ciment, béton),
Supports revêtus par des **anciennes peintures**,
Supports **façades** (non friables, enduits de liants hydrauliques, briques de parement).

Oniprim est à appliquer diluée (5 à 20% de white-spirit selon les supports, **voir FT**).



± 12 à 15 m² / L

Sec au toucher : 6h

Recouvrable : 24h, **maximum 8 jours**

Masse volumique à 20°C :

1,45 g/cm³ ± 0,05

ONIPRIM

Impression applicable sur tous fonds traditionnels peints, sains et cohérents du bâtiment, en travaux neufs comme en entretien.

- Pénètre et fixe les fonds
- Bon pouvoir opacifiant
- Le feuil obtenu est dur et impénétrable
- Bonne résistance à l'alcalinité des fonds
- Facile d'emploi
- Assure l'adhérence des couches de finition
- Permet une finition directe sans embus
- Couche d'adhérence sur divers matériaux



Blanc

3L

16L



- Toujours se référer à la fiche technique du produit en vigueur sur www.onip.com pour optimiser la qualité et le rendu des travaux. -




Disponible en blanc et dans
+1200 teintes



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Industriel français



Fabriqu  en France