

# GAMME PUR

Peintures laques microporeuses de finition à base de résine alkyde uréthane et acrylique en phase aqueuse.

Finition soignée et tendue (type A).

PEINTURES PARFAITES POUR  
LES MURS, LES PLAFONDS ET...

**LES BOISERIES.**



Mat



Mat soyeux



Velours



Soie



Brillant



INT



INT  
EXT



Disponible en blanc et dans  
**+2000 teintes**

1L

3L

10L



# GAMME PUR

Finition soignée et tendue (type A).



## PURMAT

MAT

Peinture laque de finition mate à base de résine alkyde uréthane et acrylique en phase aqueuse, microporeuse.  
Utilisée sur boiseries et dérivés uniquement.

- Grande résistance au lustrage
- Lessivable
- Excellente dureté
- Très bon rendu
- Temps ouvert long



± 12 m<sup>2</sup> / L  
Sec au toucher : 2h  
Recouvrable : 12h  
Masse volumique à 20°C :  
1,44 g/cm<sup>3</sup> ± 0,05



## PURMAT SOYEUX

MAT VELOUTÉ

Peinture laque de finition à base de résine alkyde uréthane et acrylique en phase aqueuse, microporeuse.  
Utilisée sur murs, plafonds et boiseries.

- Très bon rendu
- Excellente dureté
- Temps ouvert long
- Excellent garnissant des arêtes
- Lessivable



± 12 m<sup>2</sup> / L  
Sec au toucher : 2h  
Recouvrable : 12h  
Masse volumique à 20°C :  
1,31 g/cm<sup>3</sup> ± 0,05



## PURVELOURS

VELOURS

Peinture laque de finition à base de résine alkyde uréthane et acrylique en phase aqueuse, microporeuse.  
Utilisée sur murs, plafonds et boiseries.

- Très bon rendu
- Excellente dureté
- Temps ouvert long
- Excellent garnissant des arêtes
- Lessivable



± 12 m<sup>2</sup> / L  
Sec au toucher : 2h  
Recouvrable : 12h  
Masse volumique à 20°C :  
1,31 g/cm<sup>3</sup> ± 0,05



## PURSOIE

SATINÉ

Peinture laque de finition à base de résine alkyde uréthane et acrylique en phase aqueuse, microporeuse.  
Utilisée en intérieur sur murs, plafonds et boiseries, et en extérieur sur boiseries.

- Très bon rendu
- Excellente dureté
- Temps ouvert long
- Excellent garnissant des arêtes
- Lessivable



± 12 m<sup>2</sup> / L  
Sec au toucher : 2h  
Recouvrable : 12h  
Masse volumique à 20°C :  
1,34 g/cm<sup>3</sup> ± 0,05



## PURBRILLANT

BRILLANT

Peinture laque de finition à base de résine alkyde émulsion et alkyde uréthane en phase aqueuse, microporeuse.  
Utilisée en intérieur sur murs, plafonds et boiseries, et en extérieur sur boiseries.

- Effet miroir prononcé
- Très bon rendu
- Excellente dureté
- Temps ouvert long
- Lessivable



± 12 m<sup>2</sup> / L  
Sec au toucher : 2h  
Recouvrable : 12h  
Masse volumique à 20°C :  
1,28 g/cm<sup>3</sup> ± 0,05



- Toujours se référer à la fiche technique du produit en vigueur sur [www.onip.com](http://www.onip.com) pour optimiser la qualité et le rendu des travaux. -



Disponible en blanc et dans  
**+2000 teintes**



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Fabriqué en France