



ROKOFAN

Peinture mate de ravalement de classe D2
(G3-E3-V2-W2-A0-C0) à base de **résine acrylique**.

Pour la protection et la décoration des façades en travaux neufs et de rénovation.



Disponible en blanc et dans
+1800 teintes

EXT

1L

3L

16L



www.onip.com

Pour travaux neufs ou d'entretien.

S'applique en 2 couches après impression adaptée sur Béton brut de type parement soigné, Enduit à base de liants hydrauliques, Supports revêtus par des anciennes peintures adhérentes et compatibles, Supports friables (bétons de granulats, enduits de liants hydrauliques, enduits de mortier de plâtre).



± 9m² /L

Sec au toucher : 2h

Recouvrable : 24h

Masse volumique à 20°C :

1,46 g/cm³ ± 0,05

ROKOFAN

G3-E3-V2-W2-A0-C0

Peinture de ravalement de classe D2 (film mince) de haute qualité. Finition Mate.

Pour la protection et la décoration des façades. Pour travaux neufs et de rénovation.

- Excellente résistance à l'alcalinité des fonds
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- Très bonne résistance aux intempéries
- Bon pouvoir opacifiant
- Excellent rendement
- Recommandé sur les bas de murs qui subissent des remontées capillaires.

1L

3L

16L

EXT



Blanc

PO2

PO3




- Toujours se référer à la fiche technique du produit en vigueur sur www.onip.com pour optimiser la qualité et le rendu des travaux. -



Disponible en blanc et dans
+1800 teintes

Industriel français



Fabriqué en France