

**Норма AFNOR :** NF T 36.005 Семейство I – Класс 7b2

**LABEL'ONIP SATIN** – первая краска для стен и потолков сертифицированная Ecolabel Européen.

**LABEL'ONIP SATIN** – краска нового поколения, соединившая в себе гладкость и прочность красок на основе глифталевых смол и отсутствие запаха акриловых.

### Основные рабочие характеристики :

- Легкость нанесения
- Слабовыраженный запах
- Хорошая кроющая способность и непрозрачность
- Высокая прочность



- Сертифицирована Ecolabel Européen (лицензия n° 05/06)
- Совместимость со старыми глифталевыми покрытиями
- Нечувствительность к щелочным основам
- Быстрое высыхание

### Технические характеристики

#### Состав :

- Вяжущий материал : акриловая эмульсия модифицированная
- Твердые составляющие : титановая окись и минеральные добавки
- Объемная масса при 20°C : 1,36 г/см<sup>3</sup> +/- 0,05
- Вес сухого остатка : 58% +/- 2%
- Объем сухого остатка : 43% +/- 2%

Время высыхания (20°C – относ. влажность 65%) :

- На отлип : 2 часа
- Возможность нанесения следующего слоя : 12 часов

Поверхностный теоретический расход : 10 - 12 м<sup>2</sup>/л

Внешний вид (в банке) : густая

Вид лакокрасочного покрытия : полуматовая гладкая

Степень блеска : 20-30% при 60°

### Назначение :

**LABEL'ONIP SATIN** – используется для окраски всех традиционных поверхностей жилых помещений как в ремонтных так и в отделочных работах для получения результата высокого качества.

### Подготовительные работы:

Поверхность должна быть сухой и чистой, подготовленной в соответствии с действующими нормами. Удалить хлопья старой краски и другие поверхностные загрязнения. Очистить основу с помощью соответствующих механических и/или химических средств для получения чистой и сухой поверхности. Для удаления плесени и грибов можно использовать **L'ONIP MOUSSE** или **FONGIVORE**.

В некоторых случаях перед окраской **LABEL'ONIP SATIN** поверхность следует предварительно обработать:

- если поверхность пористая или покрытая старым слоем краски : обработать **ONIPRIM** разведенным в 5-10% Уайт-спирита
- если поверхность рыхлая, сыпучая: загрунтовать **ONIPRIM** разведенным в 20% Уайт-Спирита или обработать

### **DURFIX'ONIP**

- черные металлы: обработать **ROSTOSAM** разбавленным в 5% Уайт-Спирита
- цветные металлы: обработать **OLPRIMALO**.

Новые поверхности такие как гипс, гипсовые плиты, гипсокартон необходимо предварительно загрунтовать с помощью **LABEL'ONIP IMPRESSION** для получения гладкого эффекта.

### Рекомендации по применению :

Не наносить на влажные, жирные, подвергающиеся конденсации или зараженные микроорганизмами поверхности.

Старые покрытия должны быть отшлифованы.

- Температура комнатного воздуха : > 8°C
- Влажность поверхности, готовой к окраске: < 5%
- Относительная влажность воздуха : < 65%

**LABEL'ONIP SATIN** наносится в 1 слой (2 слоя в отдельных случаях) при помощи:

- кисть для акриловых красок (тип Silkor Aqua)
- валик с коротким ворсом 5 мм, микрофибра тканая (тип Lackstar – Rotaplast) для гладкого эффекта.
- валик с коротким ворсом 10 мм, микрофибра тканая (тип Microstar 10 – Rotaplast) для получения эффекта «легкие разводы».
- пневматический распылитель (наконечник 0,015" - 0,017") тип Airlessco, можно разбавить водой (до 5% от объема),

**при этом поверхность должна быть загрунтована LABEL'ONIP IMPRESSION.**

- Очистка инструментов: вода

**Упаковка:** Белая (1 л - 4 л - 15 л) – Базы PO2 и PO3 и POY (1л - 4л)

### Цвета :

Белый (основной) + de 1200 цветов при колорировании системой ONIP (на основе баз PO2 и PO3 и POY) .



**Гарантийный срок хранения (в закрытой упаковке):** 24 месяца при защите от повышенных и пониженных температур.

### Безопасность (директива 2008/58/CE – 30-ая версия) :

Информацию о безопасности данного продукта можно получить на сайте <http://www.onip.com>.

Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте, готовом к применению (Директива 2004/42/CE) : 15 г/л.



**Обновление : Август 2009**

**Примечание:** Данное описание служит для информирования покупателей о свойствах и качествах нашего продукта. Вся информация, содержащаяся в данном документе основана на имеющихся в настоящее время знаниях и результатах экспериментов, проведенных в соответствии с принятыми нормами или "DTU", находящимися в силе. В связи с постоянным совершенствованием наших продуктов, перед началом работ необходимо проверить актуальность настоящего документа. Данное описание обновляется раз в год, новая редакция заменяет все предыдущие. В спорном случае настоящий документ является единственно верным.

## PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email [administratif@onip.com](mailto:administratif@onip.com)

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email [labo@onip.com](mailto:labo@onip.com)

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

**Sites de production certifiés ISO 9001/2000**