

**Норма AFNOR :** NF T 36.005 Семейство I – Класс 7b2

**SOUS –COUCHE ARGIL 'ONIP** –грунтовка, позволяющая добиться хорошей степени адгезии для дальнейшего нанесения декоративной штукатурки **ARGIL 'ONIP**.

### Основные рабочие характеристики :

- Хорошая адгезия на все гладкие и неабсорбирующие традиционные поверхности
- Непрозрачная
- Без запаха
- Легкость нанесения



- Сертифицирована NF Environnement (лицензия N° 27\27)
- Маскирует разноокрашенные площади
- Обеспечивает хорошую адгезию за счет шероховатости

### Технические характеристики

#### Состав :

- Вяжущий материал : кополимер ацетат версатат
  - Твердые составляющие : титановая окись и минеральные добавки
- Объемная масса при 20°C : 1,53 г/см<sup>3</sup> +/- 0,05  
Вес сухого остатка : 62% +/- 2%  
Объем сухого остатка : 41% +/- 2%

#### Время высыхания (20°C – относ. влажность 65%) :

- На отлип : 2 часа
  - Возможность нанесения следующего слоя : 24 часа
- Поверхностный теоретический расход : 7,5-9 м<sup>2</sup>/л (рельефные поверхности)  
Внешний вид (в банке) : густая  
Вид лакокрасочного покрытия : матовый

### Назначение :

**Грунтовка SOUS-COUCHE ARGIL 'ONIP** служит для придания однородности поверхностям со старым слоем краски разных тонов и гарантирует хорошую адгезию для последующего нанесения декоративной штукатурки **ARGIL 'ONIP**.

### Подготовительные работы:

Поверхность должна быть сухой и чистой, немучнистой и подготовленной в соответствии с действующими нормами. Очистить основу с помощью соответствующих механических и/или химических средств для получения чистой и сухой поверхности.

**Грунтовка SOUS-COUCHE ARGIL 'ONIP** предназначена для подготовки к окрашиванию всех традиционных поверхностей и в особенности гладких и неабсорбирующих основ. Если поверхность абсорбирующая, ее следует загрунтовать с **PRIMONIP HYDRO G** перед нанесением грунтовки **SOUS-COUCHE ARGIL 'ONIP**.

### Рекомендации по применению :

Не наносить на влажные, жирные, мерзлые, подвергающиеся конденсации или зараженные микроорганизмами поверхности. Старые покрытия должны быть отшлифованы.

- Температура комнатного воздуха : минимум 8°C – максимум 35°C
- Влажность поверхности, готовой к окраске: < 5%
- Относительная влажность воздуха : < 65%

**Грунтовка SOUS-COUCHE ARGIL 'ONIP** наносится при помощи кисти или валика. Можно разбавить водой (5% от объема). Очистка инструментов: вода

**Упаковка:** 1 л

**Цвета :** Белый

**Гарантийный срок хранения (в закрытой упаковке):** 24 месяца при защите от повышенных и пониженных температур.

### Безопасность (директива 2008/58/CE – 30-ая версия) :

Информацию о безопасности данного продукта можно получить на сайте <http://www.onip.com>.

Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте, готовом к применению(Директива2004/42/CE): 70г/л

**Обновление : 08 2009**

**Примечание:** Данное описание служит для информирования покупателей о свойствах и качествах нашего продукта. Вся информация, содержащаяся в данном документе основана на имеющихся в настоящее время знаниях и результатах экспериментов, проведенных в соответствии с принятыми нормами или "DTU", находящимся в силе. В связи с постоянным усовершенствованием наших продуктов, перед началом работ необходимо проверить актуальность настоящего документа. Данное описание обновляется раз в год, новая редакция заменяет все предыдущие. В спорном случае настоящий документ является единственно верным.

## PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email [administratif@onip.com](mailto:administratif@onip.com)

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email [labo@onip.com](mailto:labo@onip.com)

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

**Sites de production certifiés ISO 9001/2000**