

GAMME HYDRO G

100% d'évolution, une nouvelle idée de la peinture

LES GLYCÉROS À L'EAU

L'impression : Primonip Hydro G

La finition mate : Matonip Hydro G

Les finitions satinées : Satonip Hydro G et
Poché Hydro G

le confort des acryliques, la facilité des glycéros

HYDRO G, la marque de l'innovation



Tél. 01 46 72 30 95

Fax 01 46 72 36 65

125-127, av. de Fontainebleau 94276 Le Kremlin-Bicêtre

www.onip.com



Principales propriétés des Hydro G

> Très faibles teneur en COV conforme aux normes 2007 (Directive européenne pour la réduction des émissions de solvant C.O.V. (Composé Organique Volatile) > Très faibles odeurs car sans ammoniac, sans amine, sans agent antipeau > Utilisent des composants chimiques renouvelables : huile végétale, alcool, notamment > En grande partie biodégradables > Séchages rapides avec des temps ouverts longs > Perméabilité comparable aux glycéros solvantés > Dilutions et nettoyages des outils à l'eau.



Primonip Hydro G

- Bloque bien les fonds;
- Bonne pénétration des supports poreux comme le bois, le plâtre;
- Très bonne adhérence sur des vieilles peintures (égrenier les vieilles peintures brillantes);
- Parfaite adhérence sur l'acier, le fer, le cuivre, le PVC;
- Opacifiant permettant d'avoir un travail soigné en deux couches : PRIMONIP HYDRO G + 1 couleur de finition;
- Recouvrable par les HYDRO G ou des acryliques à partir de 8h., et recouvrable par les glycéros solvantés à partir de 6 h., (dans les conditions standards).

DESTINATION	Intérieur - Adapté sur plâtre, plaques de plâtre, anciennes peintures adhérentes non farinantes
CARACTÉRISTIQUE	Impression hydrodiluable en phase aqueuse, opacifiante. Pour travaux très soignés.
PHASE
ASPECT	Légèrement satiné
APPLICATION
m²/L	12 m ² /L
m²/Kg	8 m ² /Kg
TEINTES	Blanc
CONDITIONNEMENT	4L / 22 Kg



Matonip Hydro G

- Très bonne opacité;
- Mat profond;
- Aspect légèrement pommelé;
- Une parfaite blancheur : mieux qu'un glycéro solvanté;
- Excellent réchamps;
- Aucune reprise : mieux qu'un acrylique;
- Très faible jaunissement à l'obscurité.

DESTINATION	Intérieur - Sur tous fonds imprimés
CARACTÉRISTIQUE	Mat glycéro hydrodiluable, murs et plafonds.
PHASE
ASPECT	Mat
APPLICATION
m²/L	11 m ² /L
m²/Kg	7 m ² /Kg
TEINTES	Blanc
CONDITIONNEMENT	4L / 24 Kg



Satonip Hydro G

- Bonne opacité;
- Excellente blancheur : mieux qu'un glycéro solvanté;
- Aspect légèrement pommelé au rouleau;
- Résistant à la rayure;
- Temps ouvert plus adapté : le double d'un acrylique;
- Très faible jaunissement à l'obscurité;
- Très faible diminution de brillant.

DESTINATION	Intérieur - Sur tous fonds imprimés
CARACTÉRISTIQUE	Satiné glycéro hydrodiluable, légèrement pommelé.
PHASE
ASPECT	Satiné pommelé
APPLICATION
m²/L	12 m ² /L
m²/Kg	10 m ² /Kg
TEINTES	Blanc
CONDITIONNEMENT	4L / 20 Kg



Poché Hydro G

- Facile d'application;
- Séchage rapide;
- Grande blancheur;
- Bonne rétention de satin;
- Bon pouvoir opacifiant et garnissant;
- Absence de projection et reprise.

DESTINATION	Intérieur - Sur tous fonds imprimés
CARACTÉRISTIQUE	Satiné glycéro hydrodiluable, poché.
PHASE
ASPECT	Satiné poché
APPLICATION
m²/L	9 m ² /L
m²/Kg	7 m ² /Kg
TEINTES	Blanc
CONDITIONNEMENT	4L / 22 Kg